

COMERCIAL NOCRATO

1552
M140

RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP
CNPJ 09.036.753/0001-21 -CGF 06.214.624-6

<p>ENCABECADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA. CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM. ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO. NA COR CINZA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING" ESTRUTURA COMPOSTA DE: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A TRIO. COM COSTURA. SECÇÃO SEMI-OBLONGA DE 25MM X 60MM. EM CHAPA 16 (1.5 MM). TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A TRIO. COM COSTURA. CURVADO EM FORMATO DE "C". COM SECÇÃO CIRCULAR. DIÂMETRO 31.75MM (1 1/4"). EM CHAPA 16 (1.5MM). - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A TRIO. COM COSTURA. SECÇÃO CIRCULAR. DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"). EM CHAPA 16 (1.5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 06 PORÇAS GARRA ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM). 06 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM). COMPRIMENTO 47MM. CABEÇA PANELA. FENDA PHILLIPS FIXAÇÃO DO PAINEL A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES 3/16" X 5/8". ZINCADOS. ALETAS DE FIXAÇÃO DO PAINEL CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO EM CHAPA 14 (1.9 MM) FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4.8MM. COMPRIMENTO 12MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM ISENTO DE CARGAS MINERAIS. INJETADAS NA COR CINZA. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE. POLIMERIZADA EM ESTUFA. ESPESURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA LARGURA DO ASSENTO 400 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 430 MM; ESPESURA DO ASSENTO 9.7 MM A 12MM; LARGURA DO ENCOSTO 396 MM; ALTURA DO ENCOSTO 198 MM; ESPESURA DO ENCOSTO: 9.6 MM A 12.1 MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 460 MM; TOLERÂNCIA: ATE + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE. +/- 1MM PARA ESPESURA E +/- 10MM PARA ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS NA COR CINZA. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE. CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO. O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0.6MM A 0.8 MM DE ESPESURA. ACABAMENTO TEXTURIZADO. NA COR CINZA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0.7MM. COM ACABAMENTO EM SELADOR. SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. INCLUSIVE NOS BORDOS QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO. O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0.6MM A 0.8MM DE ESPESURA. ACABAMENTO TEXTURIZADO. NA COR CINZA. BORDOS REVESTIDOS COM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A TRIO. COM COSTURA. DIÂMETRO DE 20.7MM. EM CHAPA 14 (1.9MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO". DIÂMETRO DE 4,8MM. COMPRIMENTO 12MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. DIÂMETRO DE 4.8MM. COMPRIMENTO 19MM FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. DIÂMETRO 4.8MM, COMPRIMENTO 22MM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM ISENTO DE CARGAS MINERAIS. INJETADAS NA COR CINZA. FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE. POLIMERIZADA EM ESTUFA. ESPESURA MÍNIMA 40 MICROMETROS. NA COR CINZA. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>				
--	--	--	--	--

.....
RUA MIRIAN ROCHA, Nº. 431 / BAIRRO PARQUE NOVO MONDUBIM - MARACANAÚ/CE - CEP 61930-250
TEL/FAX (85) 3463.1002 -CEL (85) 98777.8000 OI - (85) 99689.2437 TIM - E-MAIL COMERCIALNOCRATO@HOTMAIL.COM

COMERCIAL NOCRATO

1,553
RUBRO

RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP
CNPJ 09.036.753/0001-21 -CGF 06.214.624-6

03	<p>CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01- CJA - 01 (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0.93 E 1, 16M. COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF. REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO. MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA LARGURA 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM. ALTURA: 460 MM; ESPESSURA: 19.4 MM; TOLERÂNCIA ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE. +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 6 MM PARA ALTURA. CARACTERÍSTICAS DA MESA TAMPA EM MDP OU MDF. COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0.8 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO TEXTURIZADO. NA COR CINZA. CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA) DE 0.6 MM APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA. CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM. ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO. NA COR LARANJA. COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING" ESTRUTURA COMPOSTA DE MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO. COM COSTURA. SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM. EM CHAPA 16 (1.5 MM). TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBA DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO. COM COSTURA. CURVADO EM FORMATE DE "C". COM SECÇÃO CIRCULAR. DIÂMETRO DE 31.75 MM (1 1/4) EM CHAPA 16 (1.5 MM). -PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO. COM COSTURA. SECÇÃO CIRCULAR. DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1.5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 06 PORCAS GARRA ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6 MM). 06 PARAFUSOS ROSCAM MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6 MM). COMPRIMENTO 47 MM. CABEÇA PAINELA. FENDA PHILLIPS. FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4.8MM. COMPRIMENTO 12MM PONTEIRAS E SAPATAS EM COPOLÍMERO VIRGEM. ISENTO DE CARGAS MINERAL. INJETADAS NA COR LARANJA. FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER. ELETROSTÁTICA. BRILHANTE. POLIMERIZADA EM ESTUFA. ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA LARGURA DO ASSENTO: 340 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM. ESPESSURA DO ASSENTO. 7.2 MM A 9.1MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 7.0 MM A 9.3 MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 260 MM; TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE. +/- 1MM PARA ESPESSURA E +/- 10MM PARA ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM ISENTO DE CARGAS MINERAIS. INJETADOS NA COR LARANJA. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE. CONTENDO NO MÍNIMO CINCO LÂMINAS INTERNAS. COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1.5MM CADA. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO. O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0.6 A 0.8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO TEXTURIZADO. NA COR LARANJA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0.7MM. COM ACABAMENTO EM SELADOR. SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. INCLUSIVE NOS BORDOS QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO. O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 A 0.8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO TEXTURIZADO. NA COR LARANJA. BORDOS COM ACABAMENTO EM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ</p>	CONJUNTO	FORT	12	R\$ 310,00 TREZENTOS E DEZ REAIS	R\$ 3.720,00 TRES MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS
----	---	----------	------	----	---	---



COMERCIAL NOCRATO

8554


RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP
CNPJ 09.036.753/0001-21 - **CGF** 06.214.624-6

	<p>POLIURETANO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A TRIO. COM COSTURA. DIÂMETRO DE 20,7MM; EM CHAPA 14 (1.9MM) FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM. COMPRIMENTO 12MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO. CLAMETRO DE 4.8MM. COMPRIMENTO 16MM. FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO" DIÂMETRO DE 4.8MM. COMPRIMENTO 18MM PONTEIRAS E SAPATAS. EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM. ISENTO DE CARGAS MINERAIS. INJETADAS NA COR LARANJA. FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA. BRILHANTE. POLIMERIZADA EM ESTUFA. ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS. NA COR CINZA. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO.</p>					
04	<p>CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC - 01 (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO COLETIVO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS. - MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF. REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, E NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP); MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. - CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO. MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA LARGURA: 800 MM; PROFUNDIDADE 800 MM; ALTURA 460 MM; ESPESSURA 25,8 MM; TOLERÂNCIA ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. CARACTERÍSTICAS DA MESA TAMPA EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, BP, NA COR BRANCA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO). COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM. ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". ESTRUTURA DA MESA COMPOSTA DE: - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO. LAMINADO A TRIO, COM COSTURA, SECCÃO CIRCULAR DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1.5MM): - TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A TRIO, COM COSTURA, SECCÃO RETANGULAR DE 20 X 40MM, EM CHAPA 16 (1.5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA MAQUINA POLEGADA, DIÂMETRO DE 1/4" X COMPRIMENTO 2", CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES. SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI \ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,3 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM; TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1MM PARA ESPESSURA E +/- 10MM PARA ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS NA COR LARANJA. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO CINCO LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM CADA. QUANDO FABRICADO EM</p>	CONJUNTO	FORT	10	R\$ 500,00 QUINHENT OS REAIS	R\$ 5.000,00 CINCO REAIS MIL

COMERCIAL NOCRATO

1.555

HSD

RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP
CNPJ 09.036.753/0001-21 -CGF 06.214.624-6

<p>COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 A 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7MM, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. BORDOS EM SELADOR 20,7MM EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 16MM. FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 18MM. PONTEIRAS E SAPATAS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NEVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPOXI\ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>					
<p>TOTAL LOTE 02: R\$ 13.280,00 TREZE MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS.</p>					

LOTE 03 - MESAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VR. UND	VR.TOTAL
01	<p>MESA DE TRABALHO EM TAMPO UNICO - M6 (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO: MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE SUPORTE METÁLICO COM DOIS PÉS DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS TAMPO RETANGULAR. 1200 X 600 MM +/- 10 MM; ALTURA: 750 MM +/- 5 MM; PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO, MÍNIMA DE 730 MM; ESPESSURA DO TAMPO: 25,8 MM +/- 0,6 MM; TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMA 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO, ACABAMENTO TEXTURIZADO. BARDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180°, NA COR CINZA OU BRANCO, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES. ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE: - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS. - FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS METÁLICAS. SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO. TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA OU PRETA. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIOES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.</p>	UNIDADE	FORT	03	R\$ 390,00 TREZENTOS E NOVENTA	R\$ 1.170,00 UM MIL CENTO E SETENTA REAIS

COMERCIAL NOCRATO

8.558
NBR

RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP
CNPJ 09.036.753/0001-21 -CGF 06.214.624-6

02	<p>MESA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS CIRCULAR - ME (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO: MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE COLUNA CENTRAL DOTADA DE QUATRO PÉS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA DIÂMETRO DO TAMPO: 1000 MM+/- 10 MM. ALTURA: 750 MM +/- 5 MM; PARA ACOMODACÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO MÍNIMA DE 730 MM; ESPESSURA DO TAMPO: 25.8 MM +/- 0.6 MM. TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS PARA TUBOS CONFORME ABNT NBR 6591. TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMA 40 MICROMETROS / MÁXIMO 100 MICROMETROS CARACTERÍSTICAS TAMPO EM MDF. COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0.8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA, ACABAMENTO TEXTURIZADO. BARDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180°. NA COR CINZA. COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES. ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE: - SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO LAMINADO A TRIO, COM COSTURA, PERFIL RETANGULAR DE 30 X 50 MM, COM ESPESSURA DE CHAPA MÍNIMA DE 1.5 MM; - COLUNA CENTRAL FABRICADA COM TUBO DE AÇO LAMINADO A TRIO, COM COSTURA, COM DIÂMETRO DE 3" (POLEGADAS), COM ESPESSURA DE CHAPA MÍNIMA DE 1,5 MM; - PÉS EM NÚMERO DE QUATRO, CONFECCIONADOS EM TUBA DE AÇO LAMINADO A TRIO, COM COSTURA, PERFIL RETANGULAR DE 30 X 50 MM, COM ESPESSURA DE CHAPA MÍNIMA DE 1,5 MM. FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA MÉTRICA M6 COM BUCHAS METÁLICAS. SAPATAS REGULÁVEIS METÁLICAS, ROSCA M6, COM PARTES EM CONTATO COM O PISO EM PLÁSTICO INJETADO. TERMINAÇÕES DE TUBES EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INFECCÃO OU PARTES CORTANTES. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PO, BRILHANTE, NA COR CINZA. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, OXIDA O DAS ARTES METÁLICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.</p>	UNIDADE	FORT	01	R\$ 500,00 QUINHENT OS REAIS	R\$ 500,00 QUINHENTOS REAIS
03	<p>MESA PARA CRIANÇAS DE 05 A 06 ANOS - M4 (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO: MESA RETANGULAR PARA 2 LUGARES PARA ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1.19M A 1.42M, COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 59 CM; TAMPA DA MESA PARA 02 LUGARES: 60 CM X 120 CM. CARACTERÍSTICAS TAMPA EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0.8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AMARELA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING". ESTRUTURA DA MESA COMPOSTAS DE: PÉS CONFECCIONADOS EM TUBA DE AÇO CARBONO, LAMINADO A TRIO, COM COSTURA, SECCÃO CIRCULAR DE DIÂMETRO DE 3 8MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1.5MM); TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBA DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCÃO QUADRADA DE 40 X 40MM EM CHAPA 16 (1.5MM); TRAVESSAS TRANSVERSAIS EM TUBA DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCÃO RETANGULAR DE 20 X 50MM, EM CHAPA 16 (1.5MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AMARELA, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. DIMENSÕES.</p>	UNIDADE	FORT	08	R\$ 250,00 DUZENTOS E CINQUENT A REAIS	R\$ 2.000,00 DOIS REAIS MIL

COMERCIAL NOCRATO

1.557



RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP
CNPJ 09.036.753/0001-21 - CGF 06.214.624-6

	<p>DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO: PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI \ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. RECOMENDAÇÕES: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO AS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>					
04	<p>MESA RETANGULAR MONOBLOCO- M1 (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO : MESA RETANGULAR MONOBLOCO, COM BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1.80 X 0.80, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2. O TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM COM REENGROSSO DE 30MM, REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMÁVEL DE 0.6MM DE ESPESSURA NA COR SALMÃO CINZA (REFERENDA L 148), ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO E ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC BRANCO. ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCA BRILHANTE. A FIXAÇÃO DO TAMPO SERÁ POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES DE 2 " X 3/16". A ESTRUTURA EM AÇO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, NA COR BRANCA FOSCA, POLIMERIZADA EM ESTUFA. PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA. FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	UNIDADE	FORT	04	R\$ 480,00 QUATROCENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 1.920,00 UM MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS
05	<p>MESA DE REUNIÃO - M7 (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO : MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR OU OVAL EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE DOIS PÉS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS TAMPA RETANGULAR: 2000 X 950 MM +/- 50 MM; ALTURA: 750 MM +/- 5 MM; PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM; ESPESSURA DO TAMPO: 25 MM +/- 0.6 MM; TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMA 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS TAMPA EM MDF. COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0.8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCA, ACABAMENTO TEXTURIZADO. BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180°, NA COR CINZA OU BRANCO, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO. E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES. ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE: - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM DAIS PÉS, COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS. - FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS METÁLICAS. SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO. TERMINAÇÕES DE TUBAS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA. FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA OU PRETA. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO. GARANTIA</p>	UNIDADE	FORT	01	R\$ 550,00 QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 550,00 QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

COMERCIAL NOCRATO

1558
1080

RAZÃO SOCIAL VÍCTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP
CNPJ 09.036.753/0001-21 -CGF 06.214.624-6

MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO DAS ARTES METÁLICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.	
TOTAL LOTE 03:R\$ 6.140,00,SEIS MIL E CENTO E QUARENTA REAIS.	

LOTE 04 - POLTRONA/SOFA						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VR. UND	VR.TOTAL
01	<p>POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA - PO (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO: POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE APOIO DE BRAÇOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO MÍNIMA 470 MM \ MÁXIMA 490 MM; LARGURA ÚTIL DO ASSENTO MÍNIMA 530 MM \ MÁXIMA 570 MM; ALTURA (H) DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO MÍNIMA 420 MM \ MÁXIMA 450 MM. EXTENSÃO VERTICAL (H) ÚTIL DO ENCOSTO: MÍNIMA 440 MM. LARGURA ÚTIL DO ENCOSTO MÍNIMA 530 MM \ MÁXIMA 570 MM; INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO (EM RELAÇÃO À HORIZONTAL): ENTRE -2° E -7°; ÂNGULO DO ENCOSTO (EM RELAÇÃO AO PLANO DO ASSENTO): MÍNIMA 90° \ MÁXIMA 11 D°; ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS (EM RELAÇÃO AO ASSENTO): MÍNIMA 160 MM \ MÁXIMA 200 MM. LARGURA DO APOIO DE BRAÇOS MÍNIMA 100 MM. CARACTERÍSTICAS ESTRUTURA CONFECCIONADA EM PERFIS TUBULARES DE AÇO CARBONO. COM SECCÃO RETANGULAR, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20X40MM. E ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 1.5MM. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPOXI \ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. PÉS METÁLICOS APARENTES, CROMADOS OU EM AÇO INOX, COM SECCÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO MÍNIMA DE 2", COM PONTEIRAS AJUSTÁVEIS METÁLICAS E PARTES EM CANTATA COM O PISO EM PLÁSTICO INJETADO. BASE DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM PERCINTAS ELÁSTICAS. LATERAIS (BRAÇOS), SUPORTE DO ASSENTO E SUPORTE DO ENCOSTO, DE FORMATE PRISMÁTICO; CADA UM DESTES ELEMENTOS DEVE SER INTEIRAMENTE REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, EXCETO A PARTE INFERIOR DO ASSENTO QUE DEVE SER REVESTIDA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE GRAMATURA MÍNIMA DE 70G/M2. AS SUPERFÍCIES REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO DEVEM RECEBER CAMADAS INTERNAS DE ESPUMA LAMINADA (ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM), DE MODO QUE TODA A SUPERFÍCIE DO MÓVEL SEJA ALMOFADADA. NO APOIO DE BRAÇOS (PARTE SUPERIOR DAS LATERAIS) A ESPUMA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 30 MM DE ESPESSURA E POSSUIR DENSIDADE MÍNIMA D-23. ALMOFADA DO ASSENTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE DENSIDADE D-33, COM MÍNIMO DE 100 MM DE ESPESSURA. REVESTIDA COM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE UMA SUBCAMADA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT). ALMOFADA DO ENCOSTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE DENSIDADE D-26 COM MÍNIMO DE 100 MM DE ESPESSURA. REVESTIDA COM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE UMA SUBCAMADA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT). AS ALMOFADAS DEVERÃO SER FIXADAS DE FORMA PERMANENTE, MAS NÃO DEVEM APRESENTAR ÁREAS EM SUAS LATERAIS QUE POSSAM ACUMULAR SUJIDADES. COURO SINTÉTICO PARA OS REVESTIMENTOS, TEXTURIZADO, ATÓXICO, LAMINADO INTERNAMENTE COM TECIDO DE POLIÉSTER, COM GRAMATURA ACIMA DE 500G/M2 E ESPESSURA MÍNIMA DE 0.8MM, DE ODOR NEUTRO, NA COR BEGE, PADRÃO PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	UNIDADE	WM ESTOFADOS	02	R\$ 526,00 QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS	R\$ 1.052,00 UM MIL E CINQUENTA DOIS REAIS
02	<p>SOFA EM MATERIAL LAVAVEL - SF1 (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO: SOFÁ DE DOIS LUGARES EM MATERIAL LAVAVEL E PÉS EM ALUMÍNIO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS LARGURA 1250 MM +/- 50 MM; PROFUNDIDADE. 750 MM +/- 50 MM; ALTURA 730 MM +/- 30 MM. CARACTERÍSTICAS REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO DE PVC COM REFORÇO EM MANTA (KORINO) CV 20; ACABAMENTO INFERIOR EM TELA DE RÁFIA: ESTRUTURA: - MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO COM IMUNIZAÇÃO CONTRA MOFO, CUPIM E MICROORGANISMOS. - SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM CINTAS ELÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA. - TRAVAMENTO DA ESTRUTURA COM GRAMPOS FIXADOS COM GRAMPEADORES</p>	UNIDADE	WM ESTOFADOS	01	R\$ 1.000,00 UM MIL REAIS	R\$ 1.000,00 UM MIL REAIS

RUA MIRIAN ROCHA,Nº. 431 / BAIRRO PARQUE NOVO MONDUBIM - MARACANAÚ/CE -CEP 61930-250
TEL/FAX (85) 3463.1002 -CEL (85) 98777.8000 OI - (85)-99689.2437 TIM - E-MAIL COMERCIALNOCRATO@HOTMAIL.COM

COMERCIAL NOCRATO

1559
1000

RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP
CNPJ 09.036.753/0001-21 -CGF 06.214.624-6

PNEUMÁTICOS. ESPUMAS DE POLIURETANO - ASSENTO: DENSIDADE D-23 - BRAÇO: DENSIDADE D-20 - ENCOSTOS: DENSIDADE D-20 GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DEGRADAÇÃO DO TECIDO E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.					
TOTAL LOTE 04: R\$ 2.052,00 DOIS MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS.					

LOTE 06 - CADEIRAS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VR. UND	VR. TOTAL
01	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL CB (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, PARA USO ADULTO. DIMENSOES E TOLERANCIAS LARGURA DO ASSENTO: 480 MM +/- 30 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO 430 MM +/- 30 MM; ALTURA DO ASSENTO: 440 MM +/- 10 MM; LARGURA DO ENCOSTO 430 MM +/- 30 MM; EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 250 MM +/- 30 MM. CARACTERISTICAS ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS. INJETADOS. NA COR AZUL; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO. COM COSTURA. DIÂMETRO DE 20.7MM. EM CHAPA 14 (1.9MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4.8 MM. COMPRIMENTO 12MM, SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS. INJETADAS NA COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA A CORROSÃO EM CÂMARA DE NEVOA SAUNA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. O GRAU DE ENFERRUJAMENTO DEVE SER DE RIO E O GRAU DE EMPOLAMENTO DEVE SER DE DO /TO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI \ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	FORT	04	R\$ 120,00 CENTO E VINTE REAIS	R\$ 480,00 QUATROCENTOS E OITENTA REAIS
02	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS C6 (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO. DIMENSOES E TOLERANCIAS LARGURA DO ASSENTO: 500 MM +/- 50 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM +/- 10 MM; ALTURA DO ASSENTO: VARIÁVEL FAIXA OBRIGATÓRIA ENTRE 420 MM E 520 MM. LARGURA DO ENCOSTO: 400 MM +/- 10 MM (MEDIDA NO PONTO MAIS SALIENTE DO APOIO LOMBAR). EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 350 MM +/- 10 MM; ESPESURA DA ESPUMA DO ASSENTO MÍNIMA DE 40 MM, ESPESURA DA ESPUMA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 30 MM; TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS PARA TUBOS CONFORME ABNT NBR 6591. TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERISTICAS ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO ANATÓMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESURA MÁXIMA DE 1.5MM CADA. ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO. COLADA A MADEIRA E REVESTIDA COM TECIDO, NA COR CINZA. DOTADO DE PROTEÇÃO COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE HIDRO-REPELENTE. FACES INFERIOR DO ASSENTO E POSTERIOR DO ENCOSTO REVESTIDAS COM CAPAS DE PLÁSTICO INJETADO, NA COR PRETA. FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA E PORCAS DE CRAVAR. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MECANISMO DE REGULAGEM INDEPENDENTE DO ASSENTO E DO ENCOSTO; INCLINAÇÃO DO ENCOSTO VARIÁVEL EM PELO MENOS 22° E DO ASSENTO EM PELO MENOS 8° COM BLOQUEIO EM QUALQUER POSIÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA DE LÂMINAS TRAVADAS POR CONTATO. COMANDO POR ALAVANCA. - SUPORTE PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO COM CURSO DE 70 MM. DOTADO DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO, ARTICULADO E COM SISTEMA AMORTECEDOR FLEXÍVEL. - COLUNA DE REGULAGEM DE	UNIDADE	FORT	03	R\$ 280,00 DUZENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 840,00 OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

COMERCIAL NOCRATO

1.560
10/80

RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP
CNPJ 09.036.753/0001-21 - CGF 06.214.624-6

	<p>ALTURA DO ASSENTO POR ACIONAMENTO A GÁS. CURSO MÍNIMO DO PISTÃO DE 100 MM. - BASE EM FORMATO DE ESTRELA COM 5 PONTAS E SISTEMA DE ACOPLAMENTO CÔNICO. DISTÂNCIA ENTRE EIXO DA COLUNA E EIXO DO RODÍZIO IGUAL OU MAIOR QUE 300 MM. - RODÍZIOS DE DUPLO GIRO COM RODAS DUPLAS DE 50 MM (MÍNIMA). - DISPOSITIVOS DE REGULAGENS E ALAVANCAS COM MANOPLAS EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO E DESENHO ERGONÔMICO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR PRETA. TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. TODOS OS ENCONTROS DE TUBAS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DESAGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.</p>					
03	<p>CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ALTURA: 1050 MM +/- 50 MM; LARGURA: 560 MM +/- 50 MM; PROFUNDIDADE: 680 MM +/- 50 MM; PROTEÇÃO LATERAL: MÍNIMA DE 140 MM. MEDIDOS DO TOPO DA PROTEÇÃO LATERAL A SUPERFÍCIE DO ASSENTO: ALTURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 250 MM. MEDIDOS NA POSIÇÃO VERTICAL: ÂNGULO DO ENCOSTO MÍNIMA 60° EM RELAÇÃO A HORIZONTAL (SE MENOR O COMPRIMENTO MÍNIMA DO ENCOSTO DEVE SER DE 400 MM); BORDA FRONTAL DO ASSENTO: RAIOS MÍNIMA DE 5 MM. CARACTERÍSTICAS SUPORTA ATÉ 15 KG; CADEIRA DOBRÁVEL, COM ESTRUTURA TUBULAR DE SEÇÃO CIRCULAR EM AÇO CARBONO; ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS COM ESPUMA REVESTIDA DE IONA VINÍLICA LAMINADA COM TECIDO. BRAÇOS OU DISPOSITIVO PARA PROTEÇÃO LATERAL: BANDEJA EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, NA COR BRANCA, REMOVÍVEL OU ARTICULADA COM BORDAS ARREDONDADAS NAS LATERAIS PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS; APOIO PARA OS PÉS EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, REMOVÍVEL OU ARTICULADO; SAPATAS ANTIDERRAPANTES COM PARTES EM CANTATA COM O PISO EMBORRACHADAS; CINTO TIPO SUSPENSÓRIO COM LARGURA MÍNIMA DE 25MM, DOTADO DE PONTOS DE RETENÇÃO ENTRE AS PERNAS, TIRAS SUBABDOMINAIS E TIRAS DE OMBRO. O SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CINTO A CADEIRA DEVE PROVER SEGURANÇA CONTRA QUEDAS E ASSEGURAR A ESTABILIDADE DA CRIANÇA. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPOXI \ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	UNIDADE	GALZERANO	03	R\$ 450,00 QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 1.350,00 UM MIL E TRZENTOS CINQUENTA REAIS
04	<p>CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - C7 (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA FIXA COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIA, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M³, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTIALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO, SOLIDEZ A LUZ CLASSE 5, PILLING PADRÃO 5, PESO 280/290G/M, BASE EM AÇO, PINTURA EM EPOXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO FIXO, REVESTIMENTO EM TECIDO FOGO RETARDANTE, NA COR AZUL. BRAÇOS FIXOS E APOIA BRAÇOS EM POLIURETANO. OBS: A CADEIRA DEVE OBTER A CERTIFICAÇÃO DA ABNT 13.962 E TER GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS. DIMENSÕES ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: REGULÁVEL; ASSENTO DA CADEIRA: 58 CM X 58 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.</p>	UNIDADE	FORT	08	R\$ 220,00 DUZENTOS E VINTE REAIS	R\$ 1.760,00 UM MIL E SETECENTOS E SSESSENTA REAIS
05	<p>CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 05 A 06 ANOS - C4 (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AMARELA E ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A TRIO PINTADO NA COR CINZA. DIMENSÕES ALTURA DO ASSENTO DA</p>	UNIDADE	FORT	16	R\$ 100,00 CEM REAIS	R\$ 1.600,00 UM MIL E SEISCENTOS REAIS

COMERCIAL NOCRATO

1588
NBO

RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP
CNPJ 09.036.753/0001-21 -CGF 06.214.624-6

CADEIRA AO CHÃO 35 CM (+/- 10MM); ASSENTO DA CADEIRA: 31 X 40 CM; ENCOSTO DA CADEIRA 19.8 CM X 39.6 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.					
TOTAL LOTE 06:R\$ 6.030,00 SEIS MIL E TRINTA REAIS.					

LOTE 07 - QUADROS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VR. UND	VR.TOTAL
01	QUADRO DE AVISOS METÁLICO - QC (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO: QUADRO EM METAL PARA FIXAÇÃO DE AVISOS. DIMENSOES E TOLERANCIAS LARGURA: 1500 MM +/- 10 MM; ALTURA: 900 MM +/- 10 MM; CARACTERISTICAS MOLDURA COM CANTOS ARREDONDADOS EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO; FUNDO CONFECCIONADO EM MDF 10MM; ACABAMENTO EM CHAPA DE AÇO BRANCA MAGNÉTICA; SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL PERMITINDO INSTALAÇÃO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	FORT	02	R\$ 236,00 DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS	R\$ 472,00 QUATROCENTO S E SETENTA E DOIS REAIS
02	QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA- QB1 (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO: QUADRO COM SUPERFÍCIE EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE ESPECIAL PARA ESCRITA E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS MAGNÉTICOS. DIMENSOES E TOLERANCIAS ALTURA: 1200 MM +/- 10 MM; LARGURA: 2000 MM +/- 10 MM; ESPESSURA: 17MM. CARACTERISTICAS RESISTENTE A MANCHAS; MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO; CONFECCIONADO EM MDF 9 MM, SOBREPOSTO DE CHAPA METÁLICA E LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO; SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL; ACOMPANHA: - 1 APAGADOR; - 4 CAIXAS COM 12 CANETAS CADA, NAS CORES VERMELHO VERDE, AZUL E PRETO. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	FORT	03	R\$ 280,00 DUZENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 840,00 OITOCENTOS E QUARENTA REAIS
03	QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA- QB2 (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO: QUADRO COM SUPERFÍCIE EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE ESPECIAL PARA ESCRITA E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS MAGNÉTICOS. DIMENSOES E TOLERANCIAS ALTURA: 1200 MM +/- 10 MM; LARGURA: 2000 MM +/- 10 MM; ESPESSURA: 17MM. CARACTERISTICAS RESISTENTE A MANCHAS; MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO; CONFECCIONADO EM MDF 9 MM, SOBREPOSTO DE CHAPA METÁLICA E LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO; SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL; ACOMPANHA: - 1 APAGADOR; - 4 CAIXAS COM 12 CANETAS CADA, NAS CORES VERMELHO VERDE, AZUL E PRETO. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	FORT	01	R\$ 440,00 QUATROCE NTOS E QUARENTA REAIS	R\$ 440,00 QUATROCENTO S E QUARENTA REAIS
04	QUADRO MURAL DE FELTRO - QM (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO: QUADRO EM METAL COM FELTRO PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, TRABALHOS E OUTROS. DIMENSOES E TOLERANCIAS ALTURA: 1200MM +/- 10 MM; LARGURA: 900MM +/- 10MM. CARACTERISTICAS MOLDURA COM CANTOS ARREDONDADOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO; CONFECCIONADO MDF 3MM REVESTIDO NA PARTE FRONTAL COM CARD BOARD 6MM; ACABAMENTO EM FELTRO ACRÍLICO 2MM; SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL PERMITINDO INSTALAÇÃO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	FORT	04	R\$ 190,00 CENTO E NOVENTA REAIS	R\$ 760,00 SETECENTOS E SESSENTA REAIS
TOTAL LOTE 07:R\$ 2.512,00 DOIS MIL E QUINHENTOS E DOZE REAIS.						

LOTE 08 - ARMARIOS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VR. UND	VR.TOTAL
01	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS- AM2 (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO : ROUPEIRO EM AÇO NA COR CRISTAL. CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO "22" (0.75MM), CONSTITUÍDO POR 12 PORTAS. AS PORTAS DEVEM POSSUIR VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E POSSUIR PITÃO PARA CADEADO: NÃO SERÁ ACEITO ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTO. DOS	UNIDADE	QUALITY	02	R\$ 899,00 OITOCENT OS E NOVENTA E NOVE REAIS	R\$ 1.798,00 UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

RUA MIRIAN ROCHA,Nº. 431 / BAIRRO PARQUE NOVO MONDUBIM – MARACANAÚ/CE – CEP 61930-250
TEL/FAX (85) 3463.1002 –CEL (85) 98777.8000 OI – (85) 99689.2437 TIM – E-MAIL COMERCIALNOCRATO@HOTMAIL.COM

COMERCIAL NOCRATO

RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP
CNPJ 09.036.753/0001-21 - CGF 06.214.624-6

1569
~~1110~~

	<p>ROUPEIROS: DEVEM SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL NA COR PLATINA COM SECAGEM EM ESTUFA. APÓS O PROCESSO ACIMA DESCRITO O PRODUTO DEVE SEGUIR PARA UMA ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA RECEBER A PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO PRODUTO COM 50 MICRA DE ESPESSURA DE TINTA. NO MÍNIMO POSSUIR DOBRADIÇAS INTERNAS PARA EVITAR ARROMBAMENTOS COM ABERTURA DE 135°. PÉS REMOVÍVEIS COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS Ø3/8" DIMENSÕES ALTURA 1945 MM. LARGURA: 900 MM: PROFUNDIDADE: 400 MM. RECOMENDAÇÕES: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO. DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MERO DE SOLDA. CONFIGURANDO URNA ESTRUTURA (MICA. DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ELIMINAR REBARBAS. RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. DEVE SER REJEITADO. LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE. DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO AS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.</p>					
02	<p>ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO ARMÁRIO DE AÇO ALTO. DIVIDIDO VERTICALMENTE EM DOIS COMPARTIREMOS POR MEIO DE DIVISÓRIAS COM PORTAS INDEPENDENTES. DOTADO DE QUATRO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS EM CADA COMPARTIMENTO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS LARGURA: 900 MM+/- 10 MM: PROFUNDIDADE 400 MM+/- 10 MM; ALTURA: 1980 MM+/- 10 MM; TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA MÍNIMA 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS CARACTERÍSTICAS CORPO, DIVISORAS E PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 22 (0.75 MM). PRATELEIRAS E REFORÇO DAS PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 20 (0.90 MM) BASE EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 18 (1.25 MM) BARRAS DE TRAVAMENTO DAS PORTAS Ø = 1/4" (MÍNIMO). DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 14 (1.9 MM) COM NO MÍNIMO 75 MM DE ALTURA - TRÊS UNIDADES POR PORTA. MAÇANETA E CANOPLA INTEIRAMENTE METÁLICAS, COM TRAVAMENTO SISTEMA CREMONA. FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO EMBUTIDA NA MAÇANETA COM NO MÍNIMA DE 4 PINOS. CHAVES EM DUPLICATA PRESAS AS MAÇANETAS CORRESPONDENTES. PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO. SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER. ELETROSTÁTICA BRILHANTE. POLEMIZADA EM ESTUFA. ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.</p>	UNIDADE	QUALITY	03	R\$ 790,00 SETECENTOS E NOVENTA REAIS	R\$ 2.370,00 DOIS MIL E SETENTOS E SETENTA REAIS
03	<p>ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS - AM3 (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO ARMÁRIO SUSPENSO. COM DUAS PORTAS PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS COM ARMAÇÃO EM CANTONEIRA 3/4 X 1/8. PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA. NÃO SERÃO ACEITAS ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTO; DEVERÃO SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL COM SECAGEM EM ESTUFA. INTERNAMENTE SERÃO ACOPLADAS 02 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, TRANSPARENTE. AS PORTAS DEVEM POSSUIR PITÃO PARA CADEADO; DIMENSÕES ALTURA:150CRN. LARGURA 80CM: PROFUNDIDADE: 35CM. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.</p>	UNIDADE	QUALITY	01	R\$ 650,00 SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 650,00 SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS
04	<p>ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS - AM1 (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM DEZESSEIS PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMAÑOS MÉDIOS</p>	UNIDADE	QUALITY	02	R\$ 1.100,00 UM MIL E CEM REAIS	R\$ 2.200,00 DOIS MIL DUZENTOS REAIS

COMERCIAL NOCRATO

RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP
CNPJ 09.036.753/0001-21 -CGF 06.214.624-6

1568



	INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS. FECHAMENTO DAS PORTAS INDEPENDENTES ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS LARGURA: 1230 MM+/- 30 MM; PROFUNDIDADE: 400 MM+/- 30 MM; ALTURA 1980 MM +/- 30 MM; TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMA 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA 22 (0.75MM); PISO DOS COMPARTIMENTOS EM CHAPA 20 (0.90MM); PÉS EM CHAPA 16 (1.50MM); DOBRADIÇAS EM CHAPA INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL NO MÍNIMO 75MM DE ALTURA 14 (1.9MM), DUAS UNIDADES POR PORTA PORTA ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO. SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER. ELETROSTÁTICA BRILHANTE. POLEMIZADA EM ESTUFA. ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.					
05	ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO-AQ1 (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ALTURA 1330 MM +/- 10 MM; LARGURA 470 MM +/- 10 MM. PROFUNDIDADE 710 MM +/- 10 MM. TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA MÍNIMA 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS CARACTERÍSTICAS CORPO E ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CHAPA 22 (ESPESURA 0.75MM) NA COR CINZA; GAVETAS EM CHAPA 24 (0.60MM); TRILHOS TELESCÓPICOS E GUIAS ZINCADOS EM CHAPA 18 (1,20MM) OU SUPERIOR; HASTE DE TRAVAMENTO DE GAVETAS EM CHAPA 16 (1,50MM); FECHAMENTO INFERIOR (JUNTO AO PISO) EM CHAPA 24 (0.60MM). PUXADORES EM ZAMAC NO ACABAMENTO STEEL DE 96MM. FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO (MÍNIMO 4 PINOS) COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. CHAVES EM DUPLICATA. COMPRESSORES PARA PASTAS EM TODAS AS GAVETAS. PORTA- ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO. SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO OU NIQUELADO. GAVETAS DOTADAS DE TRILHOS TELESCÓPICOS COMPOSTOS POR GUIAS LINEARES COM ROLAMENTOS DE ESFERAS DE AÇO. COM CAPACIDADE DE CARGA VERTICAL MÍNIMA DE 45KG E MECANISMO CONTRA ESCAPE. SAPATAS NIVELADORAS EM METAL CROMADO COM BASE DE POLIPROPILENO INJETADO. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER. ELETROSTÁTICA. BRILHANTE. POLEMIZADA EM ESTUFA. ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONTRA DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.	UNIDADE	QUALITY	01	R\$ 680,00 SEISCENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 680,00 SEISCENTOS E OITENTA REAIS
TOTAL LOTE 08: R\$ 7.698,00 SETE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS.						

LOTE 09 - BERÇO COM COLCHÃO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VR. UND	VR.TOTAL
01	BERÇO COM COLCHÃO - BC1 (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO DE BERÇO COM COLCHÃO COMPOSTO PAR BERÇO EM MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO E COLCHÃO EM ESPUMA D28. BERÇO DIMENSÕES COMPRIMENTO TOTAL INCLUINDO CABECEIRAS 1200 MM (+OU- 10MM); LARGURA TOTAL INCLUINDO GRADES 670 MM (+OU- 10MM). ALTURA DAS CABECEIRAS CONSIDERANDO A ESTRUTURA TUBULAR 1000MM (+OU- 10MM); ALTURA DA BARRA SUPERIOR DAS GRADES: 855 (+OU- 10MM; EXTENSÃO VERTICAL DAS GRADES: 750 (+OU- 10MM); DISTANCIA REGULÁVEL DA SUPERFÍCIE DO COLCHÃO A BARRA SUPERIOR DAS GRADES: DE 180 A 480MM (FAIXA DE REGULAGEM) ESTRUTURA PÉS EM TUBAS DE AÇO, SECÇÃO CIRCULAR ENTRE 1 1/4" E 2". EM CHAPA 14 (1.9MM). CONFORMADO EM FORMA DE "U" INVERTIDO CONFIGURANDO A ESTRUTURA DE CADA CABECEIRA; QUADRO DO ESTRADO EM TUBAS DE AÇO CARBONO. SECÇÃO RETANGULAR COM DIMENSÕES DE 40X20 OU 40X40MM. EM CHAPA 16 (1.5MM); ESTRADO EM CHAPA INTEIRIÇA DE MDP. COM ESPESURA DE 18MM. REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP NA COR BRANCA. TOPOS ENCABEÇADOS EM TODO PERÍMETRO COM FITA DE BORDO DE 2MM. ATÓXICA. NA	UNIDADE	MULTIMOVEIS	07	R\$ 542,85 QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 3.799,95 TRES MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS

RUA MIRIAN ROCHA, Nº. 431 / BAIRRO PARQUE NOVO MONDUBIM - MARACANAÚ/CE - CEP 61930-250
TEL/FAX (85) 3463.1002 - CEL (85) 98777.8000 OI - (85) 99689.2437 TIM - E-MAIL COMERCIALNOCRATO@HOTMAIL.COM

COMERCIAL NOCRATO

1564
1000

RAZÃO SOCIAL VÍCTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP
CNPJ 09.036.753/0001-21 - CGF 06.214.624-6

<p>MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO; AJUSTE DO ESTRADO EM ALTURA EM NO MÍNIMA TRÊS (03) POSIÇÕES, SOMENTE PAR MEIO DE FERRAMENTAS. GRADES LATERAIS FIXAS CONFECCIONADAS EM MDP. COM ESPESSURA DE 20MM NAS PARTES HORIZONTAIS, E 18MM NAS PARTES VERTICAIS. REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP. TEXTURIZADO NA COR BRANCA COM TOPOS ENCABEÇADOS EM TODO PERÍMETRO (INCLUSIVE NAS ABERTURAS). COM FITA DE BORDO DE 2MRN. COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO. ATÓXICAS. NA MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO. CINCO (05) ABERTURAS COM DIMENSÕES ESPAÇADAS CONFORME OS REQUISITES DA NORMA ABNT NBR 15860 (PARTE 1); CABECEIRAS EM MDP. ESPESSURA DE 18MM. REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO-BP TEXTURIZADO. NA COR BRANCA. COM BORDAS ARREDONDADAS. E TOPOS ENCABEÇADOS EM TODO PERÍMETRO COM FITA DE BORDO DE 2MM. COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO. ATÓXICAS. NA MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO. QUATRO RODÍZIOS PARA PISOS TRIOS. COM SISTEMA DE FREIO POR PEDAL. INJETADOS EM NYLON REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO. COM EIXOS DE AÇO, RODAS DUPLAS 7 DE 75MM. INJETADAS EM PVC. COM CAPACIDADE DE 60KG CADA BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO INJETADO. CORES DIFERENCIADAS ENTRE AS RODAS (BRANCO) E A BANDA DE RODAGEM (CINZA). FIXAÇÃO DOS COMPONENTES ATRAVÉS DE PORCA CILÍNDRICA M6 E PARAFUSOS ALLEN. ELEMENTOS METÁLICOS PINTADOS COM TINTA EM PÓ, ELETROSTÁTICA. HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER. LISA E BRILHANTE. ATÓXICA, POLIMERIZADA EM ESTUFA. NA COR CINZA (REFERÊNCIA RAL 7040). REQUISITOS DE SEGURANÇA: O BERÇO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDO NA NBR 15860 1.2010 - M6VEIS - BERÇOS E BERÇOS DOBRÁVEIS INFANTIS TIPO DOMÉSTICO - PARTE 1 REQUISITOS DE SEGURANÇA. RECOMENDAÇÕES PARA FABRICAÇÃO DO BERÇO E INDISPENSÁVEL ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS VIGENTES ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA A CORROSÃO EM CÂMARA DE NEVOA SALINA DE NO MÍNIMA 300 HORAS. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIES LISA E HOMOGÊNEA. NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES. SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCORIAS. AS UNIÕES ENTRE TUBAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODO O PERÍMETRO. DEVERÃO SER ELIMINADOS RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA. REBARBAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS. PARA FABRICAÇÃO DO COLCHÃO E INDISPENSÁVEL ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ENCOMENDAÇÕES DAS NORMAS VIGENTES ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. COLCHÃO DIMENSÕES COMPRIMENTO: 1150MM; LARGURA 620MM; ESPESSURA: 120MM. CARACTERÍSTICAS ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM DENSIDADE D18. INTEGRAL (TIPO "SIMPLES"). REVESTIDO EM UMA DAS FACES E NAS LATERAIS EM TECIDO JACQUARD. COSTURADO EM MATELASSÉ (ACOLCHOADO). COM FECHAMENTO PERIMETRAL TIPO VIÉS. E COM ACABAMENTO DA OUTRA FACE DO COLCHÃO PLASTIFICADO. CONFORME REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 13579 (PARTES 1 E 2). TRATAMENTO ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO NOS TECIDOS. OBS: O COMPRIMENTO E A LARGURA MÍNIMA DO COLCHÃO A SER UTILIZADO COM O BERÇO, DEVEM SER TAIS QUE O ESPAÇO ENTRE O COLCHÃO E AS LATERAIS E AS EXTREMIDADES NÃO EXEDA 3CM. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	
TOTAL LOTE 09:R\$ 3.799,95 TRES MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS.	

LOTE 10 - BANCO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VR. UND	VR.TOTAL
01	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - 81 (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO -BANCO RETANGULAR MONOBLOCO. COM BORDAS ARREDONDADAS. MEDINDO 1.80 X 0.40. COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2. O TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM COM RE-ENGROSSO DE 30 MM. REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR	UNIDADE	FORT	08	R\$ 340,00 TREZENTO S E QUARENTA REAIS	R\$ 2.720,00 DOSI MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS

RUA MIRIAN ROCHA, Nº. 431 / BAIRRO PARQUE NOVO MONDUBIM - MARACANAÚ/CE - CEP 61930-250
TEL/FAX (85) 3463.1002 - CEL (85) 98777.8000 OI - (85) 99689.2437 TIM - E-MAIL COMERCIALNOCRATO@HOTMAIL.COM

COMERCIAL NOCRATO

1.565

1000

RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP
CNPJ 09.036.753/0001-21 -CGF 06.214.624-6

<p>EM LAMINADO MELAMINICOPÓS FORMÁVEL DE 0.6MM DE ESPESSURA NA COR IBIZA (REFERÊNCIA L 156). ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO E ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC BRANCO. ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE. A FIXAÇÃO DO TAMPO E POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES DE 2 1/8" X 3/16" A ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE TINTA EPÓXI EM PÓ, NA COR BRANCA FOSCA. POLIMERIZADA EM ESTUFA. 7 PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA. FIXAÇÃO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE RECOMENDAÇÕES: TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA LATÃO. ACABAMENTO LISO E ISENTO DE ESCÓRIAS. CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA (MICA. DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRUGENOSO POR FOSFATIZAÇÃO ELIMINAR REBARBAS. RESPIGOS DE SOLDA. ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. AS PEÇAS PLÁSTICAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS. FALHAS DE INJEÇÃO. OU PARTES CORTANTES. DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS A FITA DE BORDO DEVE SER APLICADA EXCLUSIVAMENTE PELO PROCESSO DE COLAGEM "HOT MELT". DEVENDO RECEBER ACABAMENTO FRESADO APÓS COLAGEM. CONFIGURANDO ARREDONDAMENTO DOS BORDOS. TODAS AS UNIDADES DEVEM OBTER O SELA IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. DEVERÃO SER REJEITADOS. LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PODERÁ SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES. PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE. DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO AS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.</p>			
<p>TOTAL LOTE 10: R\$ 2.720,00 DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS.</p>			

LOTE 16 - BEBEDOURO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VR. UND	VR. TOTAL
01	<p>BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, TIPO PRESSÃO, COM 2 COLUNAS, ACESSÍVEL. COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ALTURA: 960MM. ALTURA PARTE CONJUGADA 650MM; LARGURA: 660MM; PROFUNDIDADE: 291MM; TOLERÂNCIA +/-10%. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS PIA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO. BITOLA 24 (0.64MM DE ESPESSURA). COM QUEBRAJATO GABINETE EM AÇO INOX AISI 304. TORNEIRA EM LATÃO CROMADO DE SUAVE ACIONAMENTO. COM REGULAGEM DE JATO. SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX AISI 304. BITOLA 20 (0.95MM DE ESPESSURA. COM SERPENTINA (TUBULAÇÃO) EM COBRE (0.50MM DE PAREDE) EXTERNA. COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM VELA SINTETIZADA TERMOSTATO COM CONTOLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DE 4° A 15°C COMPRESSOR DE 1/10 DE HP, COM GÁS ECOLÓGICO. PROTETOR TÉRMICO DE SISTEMA (DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM 2 CASO DE SUPERAQUECIMENTO DO SISTEMA) DRENO PARA LIMPEZA DA CUBA RAIO SIFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO. VOLTAGEM COMPATÍVEL COM TODAS AS REGIÕES BRASILEIRAS. CAPACIDADE APROXIMADA: 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.). NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS. ARESTAS OU QUAISQUER OUTRAS SALIÊNCIAS CORTANTES OU PERFURANTES DE MODO A NÃO CAUSAR ACIDENTES O BEBEDOURO DEVE SER ACESSÍVEL. EM CONFORMIDADE A NBR 9050/2005. NO QUE COUBER PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO. COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. INCLUSIVE COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA "APROVADO" O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ</p>	UNIDADE	BELIERE	02	R\$ 1.000,00 UM MIL REAIS	R\$ 2.000,00 DOIS MIL REAIS

RUA MIRIAN ROCHA, Nº. 431 / BAIRRO PARQUE NOVO MONDUBIM - MARACANAÚ/CE - CEP 61930-250
TEL/FAX (85) 3463.1002 - CEL (85) 98777.8000 OI - (85) 99689.2437 TIM - E-MAIL COMERCIALNOCRATO@HOTMAIL.COM

COMERCIAL NOCRATO

D.568
NCRATO

RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP
CNPJ 09.036.753/0001-21 - CGF 06.214.624-6

<p>SER PREJUDICIAL A CAMADA DE OZÔNIO. CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987. DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/106/90. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 13 DE 1995, DECRETO ESTADUAL Nº 41.269 DE 10/03/97 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. É DESEJÁVEL E PREFERENCIAL QUE O GÁS REFRIGERANTE TENHA BAIXO ÍNDICE GWP (GLOBAL WARMING POTENTIAL" - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL). CONFORME O PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL Nº 5445 DE 12/05/05. DEVENDO NESTA OPÇÃO UTILIZAR O GÁS REFRIGERANTE "R600A". DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO . PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEL COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO, ESTANDO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA PORTARIA LNMETRO Nº 185. DE 21 DE JULHO DE 2000. QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE TODOS OS PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS SE ADAPTAREM AO NOVA PADRÃO DE PLUGUES E TOMADAS NBR 14136. A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2010. INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO. MATERIAS-PRIMAS. TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS COMPONENTES EM AÇO INOX DEVERÃO SER DE ARGÔNIO E POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA. NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES. SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. PIA. GABINETE E RESERVATÓRIO EM AÇO INOX AISI 304. ACABAMENTO BRILHANTE. PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO INOX. TORNEIRA EM LATÃO CROMADO. O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS. ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA. SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.</p>					
<p>TOTAL LOTE 16: R\$ 2.000,00 DOIS MIL REAIS.</p>					

LOTE 23 - CARRO COLETOR/LIXEIRA						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VR. UND	VR.TOTAL
01	<p>CARROS COLETORES DE LIXO - CAP. 120 L - CL (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO COLETORES TIPO CONTÊINERES PARA ÁREA EXTERNA COM CAPACIDADE DE 120L/ 50KG. PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E RESÍDUOS RECICLÁVEIS. DIMENSÕES E CAPACIDADE ALTURA MÁXIMA: 950 MM; LARGURA MÁXIMA. 480 MM. PROFUNDIDADE MÁXIMA 555 MM; CAPACIDADE/ CARGA. 120U 50KG. CARACTERÍSTICAS CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. 100% VIRGEM E TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO E A TRAÇÃO. ADITIVAÇÃO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO CLASSE 8 UV - 8,0 QUE EVITA O PRODUTO DESBOTAR. RESSECAR OU RACHAR. SUPERFÍCIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS DISPONIBILIDADE NAS CORES: VERMELHO. VERDE. AMARELO. AZUL. CINZA CONFORME NORMAS DA CONAMA E ADESIVADOS CONFORME O TIPO DE LIXO. RODA DE BORRACHA MACIÇA VULGARIZADA; COM NÚCLEO INJETADO EM POLIPROPILENO. COM TRATAMENTO ANTIFURTO INCORPORADO; COM MEDIDA DE 200MM X 2" EIXO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO. PASSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA UTIL. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	UNIDADE	LARPLASTIC O	02	R\$ 370,00 TREZENTOS E SETENTA REAIS	R\$ 740,00 SETECENTOS E QUARENTA REAIS
02	<p>LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL - LX2 (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL. DIMENSÕES E CAPACIDADE ALTURA MÁXIMA 720 MM; LARGURA MÁXIMA: 450 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 450 MM; CAPACIDADE: 50L. CARACTERÍSTICAS CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. 100% VIRGEM E TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERECER ALTA RESISTENCIA AO IMPACTO E A TRAÇÃO ADITIVAÇÃO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO CLASSE 8 UV - 8,0 QUE EVITA O PRODUTO DESBOTAR. RESSECAR OU RACHAR. COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA/FECHAMENTO DA TAMPA.</p>	UNIDADE	FORT	08	R\$ 140,00 CENTO E QUARENTA REAIS	R\$ 1.120,00 UM MIL E CENTO E VINTE REAIS

RUA MIRIAN ROCHA, Nº. 431 / BAIRRO PARQUE NOVO MONDUBIM - MARACANAÚ/CE - CEP 61930-250
TEL/FAX (85) 3463.1002 - CEL (85) 98777.8000 OI - (85) 99689.2437 TIM - E-MAIL COMERCIALNOCRATO@HOTMAIL.COM



COMERCIAL NOCRATO

1.507
 NDA
 MODILA

RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP
 CNPJ 09.036.753/0001-21 - CGF 06.214.624-6

	FABRICADO PLÁSTICO OU AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO OU PINTURA ELETROSTÁTICA. SUPERFÍCIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS. PASSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
03	CONJUNTO DE LIXEIRA COMPOSTO POR 5 COLETORES LX1 (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO : KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, PARA ÁREA EXTERNA. SENDO: - UM COLETOR AMARELO PARA VIDRO. COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; - UM COLETOR AZUL PARA PAPEL. COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; - UM COLETOR AMARELO PARA METAL. COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; - UM COLETOR VERMELHO PARA PLÁSTICO. COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; - UM COLETOR MARROM PARA LIXO ORGÂNICO. COM CAPACIDADE DE 50 LITROS. DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR ALTURA MÁXIMA: 1200 MM; LARGURA MÁXIMA: 2500 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA. 550 MM; CAPACIDADE INDIVIDUAL DO COLETOR: 50L. CARACTERÍSTICAS CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. 100% VIRGEM E TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO E A TRAÇÃO SUPORTE FABRICADO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ADITIVAÇÃO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO CLASSE 8 UV - 8.0 QUE EVITA O PRODUTO DESBOTAR. RESSECAR OU RACHAR SUPERFÍCIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS. COLETORES EM CORES CONFORME NORMAS DA CONAMA E ADESIVADOS CONFORME O TIPO DE LIXO. SUPORTE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO. PASSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	LARPLASTICO	01	R\$ 750,00 SETECENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 750,00 SETECENTOS E CINQUENTA REAIS
TOTAL LOTE 23: R\$ 2.610,00 DOIS MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS.						

LOTE 24 - PLACA DE TATAME/COLCHONETE						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VR. UND	VR. TOTAL
01	PLACA DE TATAME EM EVA - CRECHES I, II, III - TA1 (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO: TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE EVA (ETILENO-ACETATO DE VINIL) COM BORDAS DE ACABAMENTO DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS TAMANHO DAS PLACAS. 1000 MM X 1000 MM +/- 10 MM. ESPESURA 20 MM +/- 10 MM. CARACTERÍSTICAS PLACAS DE TATAME INTERTRAVADAS E BORDAS DE ACABAMENTO. CONFECCIONADAS EM EVA (100%). ATÓXICAS. COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, SILICONIZADA, ANTIDERRAPANTE E LAVÁVEL. DENSIDADE ENTRE 150 E 180 GRAMAS POR CENTÍMETROS CUBICO: CADA PEÇA DEVE SER FORNECIDA EM CONJUNTO COM UMA BORDA DE ACABAMENTO. OS ENCAIXES DEVEM PROPORCIONAR A JUNÇÃO PERFEITA DAS PECAS: AS ARESTAS DE BORDAS E PLACAS DEVEM SER UNIFORMES. COM CORTE PRECISE A 90° EM RELAÇÃO AO PLANO DA SUPERFÍCIE. ISENTAS DE REBARBAS E FALHAS. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	EVA BRASIL	16	R\$ 70,00 SETENTA REAIS	R\$ 1.120,00 UM MIL E CENTO E VINTE REAIS
02	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (03 UNIDADES): C02 (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO: COLCHONETE DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS COMPRIMENTO: 1000 MM +/- 5 MM; LARGURA: 600 MM +/- 5 MM; ALTURA 40 MM +/- 10 MM CARACTERÍSTICAS ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM DENSIDADE D20. INTEGRAL (SEM COLAGEM HORIZONTAL). REVESTIDO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO (CORINO), ATÓXICO. NA COR AZUL REAL. IMPERMEÁVEL COM COSTURA SIMPLES E ACABAMENTO EM CADARÇO IMPERMEÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	CONJUNTO	FORT	01	R\$ 190,00 CENTO E NOVENTA REAIS	R\$ 190,00 CENTO E NOVENTA REAIS
03	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (04 UNIDADES) - C03 (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO: COLCHONETE PARA TROCADOR DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DIMENSÕES COMPRIMENTO 100CM; LARGURA: 60CM. ESPESURA 05CM. TOLERÂNCIAS DO PRODUTO ACABADO COM BASE NAS DIMENSÕES DECLARADAS NA ETIQUETA. DE +OU- 1.5CM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E -	CONJUNTO	FORT	06	R\$ 273,00 DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS	R\$ 1.638,00 UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS

.....
 RUA MIRIAN ROCHA, Nº. 431 / BAIRRO PARQUE NOVO MONDUBIM - MARACANAÚ/CE - CEP 61930-250
 TEL/FAX (85) 3463.1002 - CEL (85) 98777.8000 OI - (85) 99689.2437 TIM - E-MAIL COMERCIALNOCRATO@HOTMAIL.COM

COMERCIAL NOCRATO

8.568
V
P

RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP
CNPJ 09.036.753/0001-21 - **CGF** 06.214.624-6

0.5CM/+1.5CM PARA A ALTURA. CARACTERÍSTICAS REVESTIMENTO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO. "ATÓXICO", REF. "CORINO", NA COR AZUL REAL. IMPERMEÁVEL. COM ACABAMENTO EM COSTURA SIMPLES E ACABAMENTO EM CADARÇO IMPERMEÁVEL. ESPUMA COM DENSIDADE NOMINAL KG/M3 D-20. NORMA ABNT NBR 8537. RECOMENDAÇÕES PARA FABRICAÇÃO E INDISPENSÁVEL ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAS PARA CADA MATERIAL. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
TOTAL LOTE 24:R\$ 2.948,00 DOIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS.					

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 51.789,95 (CINQUENTA E UM MIL E SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS.)

RAZÃO SOCIAL: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME

CNPJ Nº: 09.036.753/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL: 06.214.624-6

ENDEREÇO: RUA MIRIAN ROCHA, 431, PARQUE NOVO MONDUBIM, CEP 61.930-250, MARACANAÚ/CE

FONE/FAX: (85) 3463.1002 / **CEL:** (85) 98777.8000 OI - (85) 99689.2437 TIM

BANCO: BANCO DO BRASIL **AGÊNCIA Nº:** 2879-7 **CONTA CORRENTE:** 31152-9

E-MAIL: COMERCIALNOCRATO@HOTMAIL.COM

REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, RG 2002002072022 SSPDC/CE - CPF 035.590.193-54

RUA GERALDO MAGALHAS Nº 1650 AP 1300 GARARAPES FORTALEZA - CE

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA EMISSÃO.

PRAZO DE ENTREGA MAXIMO, PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS, VIGÊNCIA DO CONTRATO: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.

DECLARAÇÃO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

MARACANAÚ, 25 DE AGOSTO DE 2020

VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME
[Assinatura]
CNPJ 09.036.753/0001-21
Ins. Est. 06.214.624-6
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO
TITULAR
RG 2002002072022 SSP/CE
CPF 035.590.193-54

.....
RUA MIRIAN ROCHA, Nº. 431 / BAIRRO PARQUE NOVO MONDUBIM - MARACANAÚ/CE - CEP 61930-250
TEL/FAX (85) 3463.1002 - CEL (85) 98777.8000 OI - (85) 99689.2437 TIM - E-MAIL COMERCIALNOCRATO@HOTMAIL.COM