



**MUNICIPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023080901

Processo Administrativo Nº 2023080901

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: JAYSON MOTA AZEVEDO MESQUITA

Data de Publicação: 01/09/2023 11:36:50

TOTAL DO PROCESSO: **48.400,00**

TOTAL DA PROPOSTA

48.400,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 027 **Total: 48.400,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: PRÓPRIA Modelo: PMESP

Descrição: COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NÍVEL III-3A OSTENSIVO, NA COR PRETO Especificação : Nível de proteção: proteção nível III-3A, resistente a disparos de projeteis de arma de fogo dos calibres 44 magno SJHP com velocidade 436 - 9m/s, e 9 mm F141 RN com velocidade 436- 9m1s, de forma que permite a proteção das partes vitais e que obedeça às normas exigidas pelo ministério da defesa ? exército brasileiro, por meio do Campo de provas de Marambaia. De acordo com a norma MJ Standard 0101.04 que tem por finalidade oferecer proteção anti trauma, nos tamanhos P.M.G.GG. As dimensões das capas e dos painéis balísticos deverão obedecer ao padrão adotado pela PMESP. As capas externas deverão ser confeccionadas em tecido de poliamida com 500 Deuter constituído para impedir rasgos na cor preto e em conformidade com a Norma AATCC 173, devendo trazer fitas com velcro de no mínimo 40MM de largura, tanto para o ajuste de altura dos ombros luma fita em cada ombro) quanto da largura (duas fitas em cada lateral), permitindo o ajuste do colete de seu usuário. Entre a parte externa e interna, haverá espaço para os painéis balísticos. O fechamento da base da capa na face interna em poliamida deverá ser através de velcro de 2 cm, na cor do tecido, de cada lado da abertura (argola e gancho) o velem do envelope com costura dupla reforçada com retrocesso, dessa forma podendo abrir a extremidade da capa para retirar o painel balístico para limpeza da capa. Do lado direito superior do painel frontal em sua face externa deverá constar o brasão da instituição (que será informado posteriormente ao vencedor do certame) em bordado de alta resolução, e de seu lado direito deverá constar um velcro com 10MM x 2MN pra a colocação da targeta com os dados do integrante. No painel dorsal em sua face externa deverá constar em forma de arco a inscrição GCMI. Sendo 18 unidades no padrão masculino e 04 unidades no feminino.

Quantidade: 22 Val. Ref.: 2.233,00 **Valor Unit.: 2.200,00** Total Item: 48.400,00



**MUNICIPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023080901
Processo Administrativo Nº 2023080901
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JAYSON MOTA AZEVEDO MESQUITA
Data de Publicação: 01/09/2023 11:36:50

TOTAL DO PROCESSO: **49.126,00**

TOTAL DA PROPOSTA

49.126,00

LOTE 1	Quant.: 1	Num: 086	Total: 49.126,00
Item: 1	Unidade: UND	Marca: TAMTEX	Modelo: MAX

Descrição: COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NÍVEL III-3A OSTENSIVO, NA COR PRETO Especificação : Nível de proteção: proteção nível III-3A, resistente a disparos de projeteis de arma de fogo dos calibres 44 magno SJHP com velocidade 436 - 9m/s, e 9 mm F141 RN com velocidade 436- 9m1s, de forma que permite a proteção das partes vitais e que obedeça às normas exigidas pelo ministério da defesa ? exército brasileiro, por meio do Campo de provas de Marambaia. De acordo com a norma MJ Standard 0101.04 que tem por finalidade oferecer proteção anti trauma, nos tamanhos P.M.G.GG. As dimensões das capas e dos painéis balísticos deverão obedecer ao padrão adotado pela PMESP. As capas externas deverão ser confeccionadas em tecido de poliamida com 500 Deuter constituído para impedir rasgos na cor preto e em conformidade com a Norma AATCC 173, devendo trazer fitas com velcro de no mínimo 40MM de largura, tanto para o ajuste de altura dos ombros luma fita em cada ombro) quanto da largura (duas fitas em cada lateral), permitindo o ajuste do colete de seu usuário. Entre a parte externa e interna, haverá espaço para os painéis balísticos. O fechamento da base da capa na face interna em poliamida deverá ser através de velcro de 2 cm, na cor do tecido, de cada lado da abertura (argola e gancho) o valem do envelope com costura dupla reforçada com retrocesso, dessa forma podendo abrir a extremidade da capa para retirar o painel balístico para limpeza da capa. Do lado direito superior do painel frontal em sua face externa deverá constar o brasão da instituição (que será informado posteriormente ao vencedor do certame) em bordado de alta resolução, e de seu lado direito deverá constar um velcro com IOMM x 2MN pra a colocação da targeta com os dados do integrante. No painel dorsal em sua face externa deverá constar em forma de arco a inscrição GCMI. Sendo 18 unidades no padrão masculino e 04 unidades no feminino.

Quantidade: 22 Val. Ref.: 2.233,00 Valor Unit.: 2.233,00 Total Item: 49.126,00



MUNICIPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023080901
Processo Administrativo Nº 2023080901
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JAYSON MOTA AZEVEDO MESQUITA
Data de Publicação: 01/09/2023 11:36:50

TOTAL DO PROCESSO: **49.126,00**

TOTAL DA PROPOSTA 49.126,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 128 Total: 49.126,00

Item: 1 Unidade: UND Marca: glagio Modelo: gb123/17

Descrição: COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NÍVEL III-3A OSTENSIVO, NA COR PRETO Especificação : Nível de proteção: proteção nível III-3A, resistente a disparos de projeteis de arma de fogo dos calibres 44 magno SJHP com velocidade 436 - 9m/s, e 9 mm F141 RN com velocidade 436- 9m1s, de forma que permite a proteção das partes vitais e que obedeça às normas exigidas pelo ministério da defesa ? exército brasileiro, por meio do Campo de provas de Marambaia. De acordo com a norma MJ Standard 0101.04 que tem por finalidade oferecer proteção anti trauma, nos tamanhos P.M.G.GG. As dimensões das capas e dos painéis balísticos deverão obedecer ao padrão adotado pela PMESP. As capas externas deverão ser confeccionadas em tecido de poliamida com 500 Deuter constituído para impedir rasgos na cor preto e em conformidade com a Norma AATCC 173, devendo trazer fitas com velcro de no mínimo 40MM de largura, tanto para o ajuste de altura dos ombros luma fita em cada ombro) quanto da largura (duas fitas em cada lateral), permitindo o ajuste do colete de seu usuário. Entre a parte externa e interna, haverá espaço para os painéis balísticos. O fechamento da base da capa na face interna em poliamida deverá ser através de velcro de 2 cm, na cor do tecido, de cada lado da abertura (argola e gancho) o valem do envelope com costura dupla reforçada com retrocesso, dessa forma podendo abrir a extremidade da capa para retirar o painel balístico para limpeza da capa. Do lado direito superior do painel frontal em sua face externa deverá constar o brasão da instituição (que será informado posteriormente ao vencedor do certame) em bordado de alta resolução, e de seu lado direito deverá constar um velcro com IOMM x 2MN pra a colocação da targeta com os dados do integrante. No painel dorsal em sua face externa deverá constar em forma de arco a inscrição GCMI. Sendo 18 unidades no padrão masculino e 04 unidades no feminino.

Quantidade: 22 Val. Ref.: 2.233,00 Valor Unit.: 2.233,00 Total Item: 49.126,00